



REFRESH, UPGRADE, PERFORM
Dryers improvements



SÉCHOIR : MODULE CONVOYEUR À ROULEAUX EXTRACTION RAPIDE

SACMI for enhanced process control and quality




Process consistency

Dans les séchoirs horizontaux, la motorisation est modifiée afin de pouvoir décharger rapidement le carré ou la plaque, tout en maintenant l'uniformité de la température des pièces entre la tête et la queue de la plaque.

AVANTAGES

- Pourcentage plus élevé de premier choix dans les plaques
- Température constante de sortie des pièces
- Optimisation de la température des pièces pour toutes les décorations
- Module polyvalent pour toutes les courbes de séchage
- Aucune modification requise de la disposition du système

Voir les autres solutions
de renouvellement pour le séchage horizontal





REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Dryers improvements



SÉCHOIR : MODULE CONVOYEUR À ROULEAUX EXTRACTION RAPIDE

Fiche technique

La qualité constante et la réduction des déchets résultant des problèmes de décoration exigent une plus grande uniformité de température entre la tête et la queue de la rangée et/ou de la plaque. La modification consiste à remplacer la motorisation du convoyeur à rouleaux du dernier module du séchoir et à insérer des cellules photoélectriques. Cela permet de localiser le carré/la plaque et de l'extraire rapidement du séchoir, en minimisant les différences de température entre la tête et la queue.

